

Evolution® 100

Faydaları

- * Gıda atıklarını saniyeler içinde öğütür.
- * Temiz, hijyenik, rahat, kullanımı kolay.
- * Evde gıda atıklarıyla baş etmenin kolay yolu. Zamandan tasarruf sağlar ve çöp bidonlarına gidip gelme sayılarını azaltır.
- * Eviye altında ciddi yer kaybı yaratmadan kolaylıkla monte edilen kalıcı ev-içi çözüm.
- * Yeni veya mevcut mutfağınıza kolaylıkla monte edilebilen, hemen hemen tüm eviyelerle uyumlu
- * Çevreci, çöplüklere taşınan atıkların azalmasına yardımcı


Özellikleri

- * Evolution sessizlik teknolojisi -Standart model 45'den %40 daha sessiz çalışır.
- * Evolution 2 - aşamalı öğütme teknolojisi
- * Otomatik ters dönüşlü öğütme hareketi
- * Yüksek - torklu Dura-Drive™ endüksiyon motor
- * Entegre edilmiş krom veya mat çelik hava anahtarı (pnömatik düğme)
- * Kompakt tasarım
- * 2 yıl garanti
- * Paslanmaz çelik öğütme elemanları
- * Aşırı yük korumalı
- * Quick-Lock montaj aparatı sayesinde hızlı ve kolay montaj



2 YIL GARANTİ
5 YIL MOTOR GARANTİSİ

Ebatlar (mm)



Evolution 100			
A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		

InSinkErator, önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürde anlatılan öğütücü ev tipi olup ticari amaçlarla kullanılması garanti şartlarını sona erdirmir.

Türkiye Dağıtıcısı



Teknik Özellikler

Besleme Tipi	Sürekli
On/Off Kontrol	Duvar Anahtarı veya Hava Anahtarı
Motor	Tek Faz
Ters Dönüş	Otomatik Ters Dönüşlü Öğütme
Zaman Kategorisi	Aralıklı
Yağlama	Yağlama Gerektirmeyen Alt&Üst Ruflar
Ağırlık (kutulu)	8.8 kg (ort)
Dış Yüzey	Siyah Mine Gri Gri TEN-1706
Toplam Yükseklik	312 mm
Öğütme Teknolojisi	2 Aşamalı Öğütme Teknolojisi

Ses Teknolojisi	Titreşimsiz Eviye ve Gider Bağlantısı Eviye Flanşı Çok Katmanlı Ses İzolasyonu Paslanmaz Çelik Eviye Flanşı
Öğütme Haznesi	1005 ml
Motor Koruma	Aşırı Yük El İle Sıfırlama
Ortalama Su Tüketimi	Yak. 4 lt/kişi/gün
Ortalama Elektrik Tüketimi	1/2kWh/ay
Gider Bağlantısı	1-1/2" (3,81cm) Titreşimsiz (hortum kelepçe)
Bulaşık Makinesi Bağlantısı	Var

Volt / Hz	HP	RPM	Ortalama Yük
220-240V 50Hz	0.70	1425	380 W