

Evolution® 200

Faydaları

- * Gıda atıklarını saniyeler içinde öğütür.
- * Temiz, hijyenik, rahat, kullanımı kolay.
- * Evde gıda atıklarıyla baş etmenin kolay yolu. Zamandan tasarruf sağlar ve çöp bidonlarına gidip gelme sayılarını azaltır.
- * Eviye altında ciddi yer kaybı yaratmadan kolaylıkla monte edilen kalıcı ev-içi çözümdür.
- * Yeni veya mevcut mutfağınıza kolaylıkla monte edilebilen, hemen hemen tüm eviyelerle uyumlu.
- * Çevreci, çöplüklere taşınan atıkların azalmasına yardımcı.


Özellikleri

- * Evolution sessizlik teknolojisi -Standart model 45'den %60 daha sessiz çalışır.
- * 3 - Aşamalı ve en sessiz öğütme teknolojisi
- * Otomatik ters dönüşlü öğütme hareketi
- * Yüksek - torklu Dura-Drive™ endüksiyon motor
- * Entegre edilmiş krom veya mat çelik hava anahtarı (pnömomatik düğme)
- * 2 yıl garanti
- * Paslanmaz çelik öğütme elemanları ve öğütme haznesi
- * Sürekli besleme
- * Aşırı yük korumalı
- * Quick-Lock montaj aparatı sayesinde hızlı ve kolay montaj



2 YIL GARANTİ
6 YIL MOTOR GARANTİSİ

Ebatlar (mm)



Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

InSinkErator, önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürde anlatılan öğütücü ev tipi olup ticari amaçlarla kullanılması garanti şartlarını sona erdirir.

Türkiye Dağıtıcısı



Teknik Özellikler

Besleme Tipi	Süreklili
On/Off Kontrol	Duvar Anahtarı veya Hava Anahtarı
Motor	Tek Faz
Ters Dönüş	Otomatik Ters Dönüşlü Öğütme
Zaman Katagorisi	Aralıklı
Yağlama	Yağlama Gerektirmeyen Alt&Üst Rulmanlar
Ağırlık (kutulu)	11.6 kg (ort)
Dış Yüzey	Paslanmaz Çelik Açık Gri TEN-1706
Toplam Yükseklik	344 mm
Öğütme Teknolojisi	3 Aşamalı Öğütme Teknolojisi Mikro-ışemcili güç artırıcı devre

Ses Teknolojisi	Titreşimsiz Eviye ve Gider Bağlantısı Eviye Flanşı Çok Katmanlı Ses İzolasyonu Paslanmaz Çelik Eviye Flanşı
Öğütme Haznesi	1180 ml
Motor Koruma	Aşırı Yük El İle Sıfırlama
Ortalama Su Tüketimi	Yak. 4.0 lt/kişi/gün
Ortalama Elektrik Tüketimi	1/2kWh/ay
Gider Bağlantısı	1-1/2" (3,81cm) Titreşimsiz (hortum kelepçe)
Bulaşık Makinesi Bağlantısı	Var

Volt / Hz	HP	RPM	Ortalama Yük
220-240V 50Hz	0.75	1425	380 W