

LC 50 Yarı Sanayi Model

Faydaları

- * Gıda atıklarını saniyeler içinde öğütür.
- * Temiz, hijyenik, rahat, kullanımı kolay.
- * Ofis mutfaklarında, fast food restoranlarında gıda atıklarıyla baş etmenin kolay yolu. Zamandan tasarruf sağlar ve çöp bidonlarına gidip gelme sayılarını azaltır.
- * Eviye altında ciddi yer kaybı yaratmadan kolaylıkla monte edilen kalıcı çözüm.
- * Yeni veya mevcut mutfağınıza kolaylıkla monte edilebilen, hemen hemen tüm eviyelerle uyumlu.
- * Çevreci, çöplüklere taşınan atıkların azalmasına yardımcı.

Özellikleri

- * 1 - Aşamalı öğütme teknolojisi
- * Otomatik ters dönüşlü öğütme hareketi
- * 2 yıl garanti
- * Nikel krom döküm öğütme elemanları ve paslanmaz çelik parçalama odası
- * Sürekli besleme
- * Aşırı yük korumalı
- * Herhangi bir kaynak vs. işçiliği gerektirmeden montaj kolaylığı sağlar.
- * Quick-Lock montaj aparatı sayesinde hızlı ve kolay montaj




LC 50 modeli sadece hafif kullanımlarda uygun görülüp yemek servisi yapan yerler için uygundur. Bu ürünün daha ağır şartlarda kullanılması durumunda ürün garanti kapsamı dışına çıkar

2 YIL GARANTİ

Ebatlar (mm)

LC 50



A	361.9 mm
B	85.1 mm
C	125.2 mm
D	86.8 mm
E	24.3 mm
F	187.1 mm
G	101.6 mm
H	145.2 mm
I	33.0 mm

InSinkErator, önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürde anlatılan öğütücü yarı sanayi tipi olup daha ağır şartlarda kullanılması durumunda ürün garanti kapsamı dışına çıkar.

Türkiye Dağıtıcısı



Teknik Özellikler

Besleme Tipi	Sürekli
On/Off Kontrol	Duvar Anahtarı Hava Anahtarı (opsiyonel)
Motor	Tek Faz
Ters Dönüş	Otomatik Ters Dönüşlü Öğütme
Zaman Kategorisi	Aralıklı
Yağlama	Yağlama Gerektirmeyen Alt&Üst Rulmanlar
Ağırlık (kutulu)	15.9 kg (ort)
Dış Yüzey	Paslanmaz Çelik Açık Gri
Toplam Yükseklik	361.9 mm
Öğütme Teknolojisi	1 Aşamalı Öğütme Teknolojisi

Öğütme Haznesi	45 kg/h öğütme
Motor Koruma	Aşırı Yük El İle Sıfırlama
Gider Bağlantısı	1-1/2" (3,81cm)
Bulaşık Makinesi Bağlantısı	Var

Volt / Hz	HP	RPM	Ortalama Yük
220-240V 50Hz	0.50	1725	375 W